



## یو پی اس Zener مدل iDialog

400 to 1600 VA



نصب آسان



پورت USB



باتری داخلی



رومیزی



تک فاز به تک فاز



یو پی اس آسان

✓ ایده آل برای مصرف کننده های خانگی و اداری

✓ طراحی کوچک و ارگونومیک

✓ شروع به کار خودکار پس از وصل مجدد برق ورودی

✓ عملکرد کاملاً بی صدا (نویز شنیداری صفر دسی بل)

✓ امکان تعویض آسان باتری داخلی توسط کاربر

✓ نصب و راه اندازی آسان (Plug & Play)



یو پی اس iDialog با توپولوژی Offline گزینه مناسبی برای تغذیه و محافظت از مصرف کننده های اداری و خانگی می باشد. طراحی ویژه بدون فن این یو پی اس منجر به عملکرد کاملاً بی صدای آن شده است. در توان های ۴۰۰، ۶۰۰ و ۸۰۰ ولت آمپر چهار سوکت خروجی به همراه یک پورت USB جهت ارتباط با نرم افزار مانیتورینگ PowerShield3 در نظر گرفته شده است. در توان های ۱۲۰۰ و ۱۶۰۰ ولت آمپر علاوه بر چهار سوکت خروجی و پورت USB، دو سوکت که فقط محافظ نوسانات برق می باشند و یک پورت سریال RS-232 جهت ارتباط یو پی اس با نرم افزار PowerShield3 در نظر گرفته شده است؛ از این نرم افزار می توان برای مانیتورینگ یو پی اس و ارسال فرمان خاموشی خودکار به کامپیوتر لوکال متصل به یو پی اس استفاده نمود. انرژی مورد نیاز مصرف کننده های متصل به این یو پی اس در زمان نبود برق، از طریق تبدیل انرژی ذخیره شده در باتری داخلی آن تأمین می شود.



خانگی و اداری

IDG 1600	IDG 1200	IDG 800	IDG 600	IDG 400	مدل
<b>مشخصات ورودی</b>					
220, 230, 240 VAC single phase					ولتاژ نامی
230 VAC -25% to +20%					محدوده ولتاژ
50 or 60 Hz with automatic selection					محدوده فرکانس
1 x IEC 320 C14					رابط ورودی

**مشخصات خروجی**

1600 VA / 960 W	1200 VA / 720 W	800 VA / 480 W	600 VA / 360 W	400 VA / 240 W	توان
230 VAC single phase					ولتاژ نامی
AC mode: 230 VAC -20% to +25%, Inverter mode: 230 VAC ±10%					محدوده ولتاژ
Inverter mode: 50 or 60 Hz (tolerance ±1%)					محدوده فرکانس
Pseudo sinusoidal					شکل موج
2 to 6 ms typical					زمان سوئیچ
6 x IEC 320 C13		4 x IEC 320 C13			رابط خروجی

**مشخصات باتری**

Only internal battery		نوع باتری
6 to 8 hours		مدت زمان شارژ (باتری داخلی)
AC mode: Load > 110% automatic shutdown after 5 minutes, Load > 120% shuts down immediately Inverter mode: Load > 110% automatic shutdown after 5 seconds, Load > 120% shuts down immediately		اضافه بار
Excessive low battery, over-voltage, short-circuit		پارامترهای حفاظتی
Line failure, battery low, over-load, fault conditions		آلارمها

**مشخصات فیزیکی**

93 x 310 x 270 mm		90 x 232 x 192 mm		ابعاد (ارتفاع×عمق×عرض)
6.9 kg (with internal battery)	6.6 kg (with internal battery)	3.4 kg (with internal battery)	3.2 kg (with internal battery)	وزن

**شرایط محیطی**

Ambient: min 0 °C, max 40 °C, Recommended for battery life: 20 to 25 °C		دمای کاری
max 95% non-condensing		رطوبت کاری
1000 m @ nominal power (Derating 1% power for every 100 m above 1000 m, max 6000 m)		ارتفاع کاری
0 dBA @ 1 m		نویز شنیداری

**سایر مشخصات**

USB		ارتباطات
European directives: L V 2014/35/EU low voltage Directive; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility, Directive Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant		استانداردها