



## یو پی اس مدل Zener Rack iDialog

600 to 1200 VA



نصب آسان



پورت USB



باتری داخلی



رکموننت



تک فاز به تک فاز



یو پی اس Offline

✓ مناسب پشتیبانی از سیستم‌های سانترال و VOIP

✓ شروع به کار خودکار پس از وصل مجدد برق ورودی

✓ امکان مانیتورینگ تحت شبکه

✓ طراحی ویژه جهت نصب داخل Rack

✓ عملکرد کاملاً بی صدا (نویز شنیداری صفر دسی بل)

✓ نصب و راه‌اندازی آسان (Plug & Play)



به طور کلی ساختار این یو پی اس از نظر تکنولوژی مشابه یو پی اس iDialog می‌باشد اما دو تفاوت مهم با آن دارد؛ طراحی کیس یو پی اس جهت قرارگیری در Rack تغییر یافته و امکان مانیتورینگ تحت شبکه نیز به آن اضافه شده است. مشابه iDialog طراحی ویژه بدون فن منجر به عملکرد کاملاً بی‌صدای آن شده است. سه پریز استاندارد و دو سوکت خروجی IEC جهت اتصال مصرف‌کننده‌ها و ترمینال قطع اضطراری در پنل پشتی یو پی اس تعبیه شده‌اند. یک پورت USB و یک پورت سریال RS-232 جهت ارتباط یو پی اس با نرم افزار مانیتورینگ PowerShield3 یا باکس مانیتورینگ تحت شبکه در نظر گرفته شده است؛ از این نرم افزار می‌توان برای مانیتورینگ یو پی اس و فرمان خاموشی خودکار کامپیوتر (لوکال یا کامپیوترهای تحت شبکه) متصل به یو پی اس استفاده نمود. انرژی موردنیاز مصرف‌کننده‌های متصل در زمان نبود برق، از طریق تبدیل انرژی ذخیره شده در باتری داخلی آن تأمین می‌شود.



خانگی و اداری

IDR 1200	IDR 600	مدل
<b>مشخصات ورودی</b>		
220, 230, 240 VAC single phase		ولتاژ نامی
230 VAC -25% to +20%		محدوده ولتاژ
50 or 60 Hz with automatic selection		محدوده فرکانس
Direct wire		رابط ورودی
<b>مشخصات خروجی</b>		
1200 VA / 720 W	600 VA / 360 W	توان
230 VAC single phase		ولتاژ نامی
AC mode: 230 VAC -20% to +25%, Inverter mode: 230 VAC $\pm$ 10%		محدوده ولتاژ
Inverter mode: 50 or 60 Hz (tolerance $\pm$ 1%)		محدوده فرکانس
Pseudo sinusoidal		شکل موج
2 to 6 ms typical		زمان سوئیچ
3 x Schuko + 2 x IEC 320 C13		رابط خروجی
<b>مشخصات باتری</b>		
Only internal battery		نوع باتری
6 to 8 hours		مدت زمان شارژ (باتری داخلی)
<b>حفاظت‌ها</b>		
AC mode: Load > 110% automatic shutdown after 5 minutes, Load > 120% shuts down immediately Inverter mode: Load > 110% automatic shutdown after 5 seconds, Load > 120% shuts down immediately		اضافه بار
Excessive low battery, over-voltage, short-circuit		پارامترهای حفاظتی
Line failure, battery low, over-load, fault conditions		آلارم‌ها
<b>مشخصات فیزیکی</b>		
438 x 300 x 87 mm	438 x 230 x 87 mm	ابعاد (ارتفاع×عمق×عرض)
9 kg (with internal battery)	5.5 kg (with internal battery)	وزن
<b>شرایط محیطی</b>		
Ambient: min 0 °C, max 40 °C, Recommended for battery life: 20 to 25 °C		دمای کاری
max 95% non-condensing		رطوبت کاری
1000 m @ nominal power (Derating 1% power for every 100 m above 1000 m, max 6000 m)		ارتفاع کاری
0 dBA @ 1 m		نویز شنیداری
<b>سایر مشخصات</b>		
USB		ارتباطات
European directives: L V 2014/35/EU low voltage Directive EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility Directive Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant		استانداردها