



یو پی اس Zener مدل Glamor

450 to 2000 VA



نصب آسان



پورت USB



نمایشگر LCD



رومیزی



تک فاز به تک فاز



یو پی اس Line-interactive

✓ مجهز به نمایشگر LCD

✓ تثبیت کننده خودکار ولتاژ (AVR)

✓ شروع به کار خودکار پس از وصل مجدد برق ورودی

✓ بازه گسترده پذیرش ولتاژ و فرکانس ورودی

✓ امکان تعویض آسان باتری داخلی توسط کاربر

✓ نصب و راه اندازی آسان (Plug & Play)



یو پی اس Glamor با توپولوژی Line-interactive مصرف کننده های الکتریکی و الکترونیکی خانگی و اداری را به خوبی محافظت می نماید. وجود استابلایزر با محدوده عملکرد گسترده در این یو پی اس، با رگولاسیون مناسب خروجی در شرایط نوسانات برق شبکه، دفعات استفاده از باتری را کاهش داده و در نتیجه کارایی سیستم و افزایش طول عمر باتری را سبب شده است. پورت USB تعبیه شده در پنل پشت دستگاه، جهت ارتباط یو پی اس با نرم افزارهای مانیتورینگ UPSilon 2000 و Emily 2 به کار می رود؛ از هر دوی این نرم افزارها علاوه بر مانیتورینگ یو پی اس، می توان جهت ارسال فرمان خاموشی به کامپیوتر لوکال متصل به یو پی اس نیز استفاده نمود. انرژی مورد نیاز مصرف کننده های متصل به این یو پی اس در شرایط نبود برق، از طریق یک یا دو عدد باتری داخلی (بسته به مدل) تأمین می گردد.



خانگی و اداری

GR 2000	GR 1500	GR 1000	GR 850	GR 650	GR 450	مدل
						مشخصات ورودی
230 VAC single phase						ولتاژ نامی
160 to 290 VAC						محدوده ولتاژ
45 to 65 Hz (auto sensing)						محدوده فرکانس
1 × IEC 320 C14						رابط ورودی

مشخصات خروجی

2000 VA / 1200 W	1500 VA / 900 W	1000 VA / 600 W	850 VA / 500 W	650 VA / 380 W	450 VA / 270 W	توان
Inverter mode: 220, 230, 240 VAC single phase						ولتاژ نامی
Inverter mode: 220, 230, 240 VAC ±10%						محدوده ولتاژ
Inverter mode: 50 or 60 Hz (tolerance ±1 Hz)						محدوده فرکانس
Simulated sine wave						شکل موج
2 to 6 ms typical						زمان سوئیچ
2 × Schuko + 3 × IEC 320 C13			1 × Schuko + 1 × IEC 320 C13			رابط خروجی

مشخصات باتری

9 AH internal battery	7 AH internal battery	9 AH internal battery	7 AH internal battery	5 AH internal battery	نوع باتری
2 × 12 VDC = 24 VDC		1 × 12 VDC = 12 VDC			ولتاژ × تعداد
4 to 6 hours to 90%					مدت زمان شارژ (باتری داخلی)

حفاظت‌ها

Over-load, short-circuit, over-voltage, under-voltage, excessive low battery, optional RJ11/RJ45 surge protection	پارامترهای حفاظتی
Line failure, battery low, over-load, fault conditions	آلارم‌ها

مشخصات فیزیکی

148 × 198 × 315 mm			100 × 140 × 292 mm			ابعاد (ارتفاع × عمق × عرض)
11.8 kg (with internal battery)	10.5 kg (with internal battery)	9 kg (with internal battery)	5.5 kg (with internal battery)	5 kg (with internal battery)	4 kg (with internal battery)	وزن

شرایط محیطی

Ambient: min 0 °C, max 40 °C, Recommended for battery life: 20 to 25 °C	دمای کاری
max 90% non-condensing	رطوبت کاری
1000 m @ nominal power (Derating 1% power for every 100 m above 1000 m, max 4000 m)	ارتفاع کاری
max 40 dBA @ 1 m	نویز شنیداری

سایر مشخصات

USB (RS-232 optional)	ارتباطات
Safety: IEC EN 62040-1 EMC: IEC EN 62040-2, IEC EN 61000-3-2, IEC EN 61000-3-3	استانداردها