



سوئیچ برقی Multi Switch ATS

نوع نصب:

Rackmount



نوع:

Automatic Transfer Switch



زمان سوئیچ:

8 to 20 ms



محدوده جریان:

16 or 30 A



✓ مجهز به کنتاکت رله

✓ امکان مانیتورینگ تحت شبکه

✓ دارای پورت های USB و RS232

✓ دارای اسلات تجهیزات ارتباطی

✓ سوئیچ خودکار بین دو ورودی

✓ امکان نصب به صورت Rackmount

✓ دارای خروجی های استاندارد IEC

✓ مدار کامل حفاظتی



نصب آسان Plug&Play



اسلات تجهیزات ارتباطی



دارای پورت USB



مانیتورینگ تحت شبکه



نصب Rackmount

حفاظت در برابر اتصال کوتاه

با بروز اتصال کوتاه یا خطا در یکی از بارهای متصل، گروه خروجی مربوطه از مدار جدا می شود. به این ترتیب، خطای یک مصرف کننده موجب قطع تغذیه سایر تجهیزات متصل به دستگاه نخواهد شد.

سوئیچ سریع و خودکار

در صورت قطع برق یا خروج ولتاژ و فرکانس منبع اصلی از محدوده مجاز، انتقال بار به منبع دوم به صورت خودکار انجام می شود. زمان انتقال، بین ۸ تا ۲۰ میلی ثانیه می باشد.

تغذیه افزونه از دو منبع مستقل

ATS، امکان تغذیه تجهیزات را از دو منبع برق AC مستقل فراهم می کند. در صورت بروز مشکل در منبع اصلی، تغذیه بار، به منبع دوم منتقل شده و تداوم تغذیه تجهیزات حساس، حفظ می گردد.



مشاهده در وبسایت
مقایسه با سایر مدل ها
اسکن کنید!

کاربردهای پیشنهادی

سوئیچ برقی خودکار، امکان سوئیچ خودکار و بدون وقفه بین دو منبع تغذیه مستقل را فراهم می کند. این سیستم، برای تجهیزات با یک ورودی برق، که نیاز به تأمین برق پایدار، دارند، بسیار مناسب است، زیرا امکان بهره مندی از تغذیه دوگانه را فراهم می سازد.



شبکه های کامپیوتری

جدول مشخصات فنی سوئیچ برقی Zener مدل Multi Switch ATS

MTA 30 A	MTA 16 A	مدل
----------	----------	-----

مشخصات ورودی

230 VAC single phase + N		ولتاژ نامی
180 to 264 VAC (selectable)	180 to 276 VAC (selectable)	محدوده ولتاژ
50 or 60 Hz		فرکانس
30 A	16 A	بیشینه جریان ورودی
Terminal board	2 × IEC 320 C14	رابط ورودی

مشخصات خروجی

Choice of one of the two input power sources		ولتاژ
10 A on IEC 320 C13, 16 A on IEC 320 C19		بیشینه جریان
typical: 8 ms, maximum: 20 ms		زمان سوئیچ
> 99% @ full load		راندمان
30 A on terminal, 4 × IEC 320 C13 (10 A), 1 × IEC 320 C19 (16 A)	4 + 4 × IEC 320 C13 (10 A), 1 × IEC 320 C19 (16 A)	رابط خروجی

مشخصات فیزیکی

490 × 330 × 44 mm (1U)	ابعاد (ارتفاع × عمق × عرض)
5 kg	وزن

شرایط محیطی

Ambient: min 0 °C, max 40 °C	دمای کاری
max 95% non-condensing	رطوبت کاری
max 35 dBA @ 1 m	نویز شنیداری

سایر مشخصات

Over-current, short-circuit	پارامترهای حفاظتی
RS-232, USB, slot for communication interface, relay contacts port	ارتباطات
EN 62310-1 (Safety), EN 62310-2 (Electro-magnetic compability)	استانداردها